



Caractéristiques Philips Downlight
LED CoreLine Aluminium Blanc 6W
700lm 180D - 830-840 CCT | 90mm -
Diamètre 83mm - IP20/IP44

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 258022 |
| EAN | 8720169500402 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN145B LED6S/830_840 PSU WH |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Angle de Diffusion (degrés) | 180 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 108 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| UGR | < 33 |
| Couverture Optique | Plastic |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 83 |
| Indice de Protection | IP20/IP44 |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Gamme | CoreLine |

Dimensions

| | |
|---------------|----|
| Hauteur (mm) | 25 |
| Diamètre (mm) | 90 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**