



Specificaties Ledvance Waterdicht Montagebalk Vochtbestendig HE 5x Doorvoerbedrading PC 28.3W 6400lm - 840 Koel Wit | 120cm -Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer              | 255052                                |
| EAN                        | 4099854480621                         |
| Merk                       | Ledvance                              |
| Fabrikantnaam              | DP HE 5TH 1200 P 29W ML 840 IP65 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                |
| Levensduur (uur)           | 100000                                |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurcode                    | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 164                         |
| Powerfactor                  | >0.90                       |
| Lengte                       | 120cm                       |
| Type product                 | Waterdichte LED Balken      |

## Armatuur Informatie

---

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (Insteekaansluiting)    |
| Optische Afdekking       | Opaal                      |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule             |
| Bedrijfstemperatuur      | -25 to +40                 |
| Behuizing                | Polycarbonaat              |
| Kleur Armatuur           | Grijs                      |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting       |

## Afmetingen

---

|              |      |
|--------------|------|
| Lengte (mm)  | 1200 |
| Breedte (mm) | 82   |
| Hoogte (mm)  | 68   |

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren